

**Données de pose pour les vis pour bitume PTSM**

PTSM-DP			16 x 100	22 x 100	22 x 155
diamètre de perçage	do	mm	16	22	22
profondeur de perçage	h1	mm	130	130	165
tarudage	M	mm	10	16	16
profondeur de pose	lg min	mm	12	18	18
profondeur de vissage	lg max	mm	28	34	34
épaisseur maximale de l'élément à fixer	df	mm	12	18	18
épaisseur minimale de revêtement bitumique	h min	mm	150	150	200
rendement du mortier ancrages/cartouche	-	pces	27	25	17

Température au fond de l'ancrage	Temps d'application	Temps de durcissement
≥ 0° C	180 min	72 h
≥ 10° C	120 min	24 h
≥ 20° C	30 min	10 h
≥ 30° C	20 min	6 h
≥ 40° C	12 min	4 h

**Charges recommandées pour vis pour bitume PTSM**

PTSM-DP			16 x 100	22 x 100	22 x 155
charge de choc recommandé avec vis classe de resist. 8.8	N rec	kN	40	50	80

*Ne convient pas aux installations à traction permanente, par ex.: constructions en porte-à-faux. SVP en cas de doute appeler la Hotline! Tel. +41 (0)61 500 20 20.*