

## Dati di installazione per bullone di ancoraggio PROFIX PBZ-DP

PBZ-DP			M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M20	M20
diametro foro	do	mm	8	8	10	10	12	12	16	16	20	20
profondità di foratura	h1	mm	65	50	80	60	90	70	110	90	130	110
profondità di posizionamento	h nom	mm	55	40	70	50	80	60	100	80	120	100
foro passante	df	mm	9	9	11	11	13	13	18	18	22	22
spessore minimo del calcestruzzo	h min	mm	100	100	120	100	140	100	170	130	200	160
apertura di chiave	SW	mm	13	13	17	17	19	19	24	24	30	30
coppia di serraggio	T inst	Nm	10	10	20	20	40	40	100	100	180	180
momento flettente consigliato	M rec	Nm	10	10	20	20	35	35	89	89	174	174
dist.min.dai bordi/per interasse	c min / s	mm	40/80	40/80	45/100	50/100	65/150	80/180	90/240	110/280	100/220	120/260
dist.min.dagli assi/per dist.dai bordi	s min / c	mm	50/50	55/45	70/65	75/60	90/80	150/100	160/130	190/125	180/150	300/200

*In caso di distanze minime asse/bordo il carico raccomandato deve essere ridotto.*

*La nostra hotline è a vostra disposizione per qualsiasi tipo di informazione necessaria, Tel. +41 (0)61 500 20 20.*