

**Dati delle viti da asfalto PTSM**

PTSM-DP			16 x 100	22 x 100	22 x 155
diametro del foro	do	mm	16	22	22
profondità di foratura	h1	mm	130	130	165
filettatura interna	M	mm	10	16	16
profondità di avvitamento	lg min	mm	12	18	18
profondità di avvitamento	lg max	mm	28	34	34
foro passante	df	mm	12	18	18
épaisseur minimale de revêtement bitumique	h min	mm	150	150	200
resa della malta da asfalto fissaggio/cart.	-	pz.	27	25	17

<b>Temperatura nella base di ancoraggio</b>	<b>Tempi di lavorazione</b>	<b>Tempi di indurimento</b>
≥ 0° C	180 min	72 h
≥ 10° C	120 min	24 h
≥ 20° C	30 min	10 h
≥ 30° C	20 min	6 h
≥ 40° C	12 min	4 h

**Carichi consigliati per le viti da asfalto PTSM**

PTSM-DP			16 x 100	22 x 100	22 x 155
carico d'urto raccomandato con classe di resist. delle viti 8.8	N rec	kN	40	50	80

*Non adatto per: carichi di trazione permanenti, es. Con costruzioni sporgenti. In caso di dubbio, voglia chiamare nostra hotline! Tel. +41 (0)61 500 20 20.*